Kod	Text	Mängd
Q	**APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QM	**LUFTDON M M**	
QMC	**TILLLUFTSDON**	
QMC.2	**Tilluftsdon monterade i tak**	
QMC.29	**Aktivt tilluftsdon**	
QMC.291	**Aktivt motoriserat tilluftsdon för takmontage**	
	TDXX	
	Rektangulärt aktivt motoriserat tilluftsdon med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck, för takmontage, inklusive: • Närvarodetektor • Rumstemperaturgivare • Kanaltemperaturgivare • Fabrikskalibrerad tryckgivare för flödesmätning, mätnoggrannhet, ± (4 % + 2 l/s) • IR-länk för kommunikation med handdator • Kommunikation mot överordnat system via CMA • Kopplingsbox	
	Tekniska data vid 4 dB rumsdämpning; Arbetsområde storlek 250: 30-100 Pa, 3-50 l/s, ≤ 28 dB(A) Arbetsområde storlek 400: 30-100 Pa, 5-100 l/s ≤ 32 dB(A)	
	Fabrikat: Lindinvent Typ: TTF Ansl dim: Ø250 mm Ø400 mm	 x st x st
	Tillbehör: Anslutningslåda HTK, för dolt montage. Anslutningslåda HLRC, för synligt montage. Adapter DAS, för montering i cirkulär kanal. Adapter DAB, för montering i rektangulär kanal.	
	Övriga tillbehör: Undertaksplåt Belysningsstyrningsbox Koldioxidgivare för väggmontage Koldioxidgivare för kanalmontage Digital rumspanel Ventilställdon On/Off (NC) Ventilställdon On/Off (NO) Ventilställdon 0-10 V Omställare fönsterbänk Temperaturgivare vägg med omställare Styrbox för fläktluftkylare Extern närvarogivare Trådlös sändare Trådlöst mottagaruttag	