

Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON	
QJB	LUFTSPJÄLL	
QJB.11	Vridspjäll med helt blad SPxx Lindinvent DCV-CFb (tryckreglering med flödesmätning) Luftspjäll med förmonterat ställdon och tryckregulator med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations-slinga. Tekniska data: • Täthetsklass 3 • Tryckklass A • Intervall: 5 – 500 Pa • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± 3 Pa • Flödesintervall: 0,2 – 7 m/s • Flödestolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Cirkulärt vridspjäll SPMF enligt QJB.11 Tryckregulator: CFLb Ställdon: DBA Ansl dim: Ø100 mm ... Ø500 mm <i>(Dim Ø630 och Ø800 mm finns som rektangulära spjäll med rund an-slutning).</i>	x st x st x st

 AMA-koder: DCV-CFb		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jalusispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-CFb (tryckreglering med flödesmätning) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och tryckregulator för separat montering, med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal. Flödesmättdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations-slinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 5 – 500 Pa • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± 3 Pa • Flödesintervall: 0,2 – 7 m/s • Flödestolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jalusispjäll JSPM enligt QJB.41. Mätenhet: Rektangulärt flödesmättdon SMRD för separat montering. Tryckregulator: CFLb för separat montering. Ställdon: DBA för separat montering. Ansl dim: Bredd x Höjd mm <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm Rund anslutning Ø800 mm	
		x st
		x st
		x st