

 AMA-koder: DCV-FLb		Sida 1
Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON	
QJB	LUFTSPJÄLL	
QJB.11	Vridspjäll med helt blad SPxx Lindinvent DCV-FLb (2-läges flödesstyrning) Cirkulärt luftspjäll med förmonterat ställdon och 2-läges flödesregulator FLLb innehållande flödesgivare för konstanthållning av ställt flödesläge. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation LINDINSIDE (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 3 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Ingår: Cirkulärt vridspjäll SPMF med mätanordning enligt QJB.11 Ställdon: Ingår: DBA monterad på spjäll SPMF Regulator: Ingår: FLLb monterad på spjäll SPMF via DBA Beställningsuppgifter: Tillbehör (ange): Fast monterad användarpanel FLOCHECK F. Panelen används som regel till dragbänk. Ansl dim: Ø100 mm x st ... x st Ø500 mm x st (Dim Ø630 och Ø800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning). Tillbehör användarpanel FLOCHECK F x st	

 AMA-koder: DCV-FLb		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jalusispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-FLb (2-läges flödesstyrning) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och 2-läges flödesregulator FLLb innehållande flödesgivare för konstanthållning av ställt flödesläge. Flödesmätton med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation LINDINSIDE (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s ($X = \text{kanalarea i dm}^2$) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jalusispjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmätton SMRD för separat montering Ställdon: DAB för separat montering på JSPM Regulator: FLLb för separat montering (Som regel via ställdonet på JSPM) Tillbehör (ange): Fast monterad användarpanel FLOCHECK F. Panelen används som regel till dragbänk. Beställningsuppgifter: Ansl dim: Bredd x Höjd mm (JSPM + SMRD) <i>(Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm)</i> Rund anslutning Ø630 mm (700 x 700) Rund anslutning Ø800 mm (800 x 800) Användarpanel FLOCHECK F	x st x st x st