

 AMA-koder: DCV-RCb		Sida 1
Kod	Text	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON	
QJB	LUFTSPJÄLL	
QJB.11	Vridspjäll med helt blad SPxx Lindinvent DCV-RCb (rumsklimatsreglering) Luftspjäll med förmonterat ställdon och rumsklimatregulator med inbyggd flödesgivare och kanaltemperaturgivare. Anslutningsmöjligheter av givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité. Med flödesmätidon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 3 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Cirkulärt vridspjäll SPMF med mätanordning enligt QJB.11 Regulator: RCXb Ställdon: DBA Tillbehör (ange): Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO ₂ Närvarogivare Ställdon till radiatorer och/eller fläktluftkylare Ansl dim: Ø125 mm x st ... x st Ø500 mm x st <i>(Dim Ø630 och Ø800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning).</i>	

 AMA-koder: DCV-RCb		Sida 2
Kod	Text	Mängd
QJB.41	Jalusispjäll med motgående blad SPxx Lindinvent DCV-RCb (rumsklimatsreglering) Rektangulärt luftspjäll med ställdon och rumsklimatregulator för separat montering, med inbyggd flödesgivare och kanaltemperaturgivare. Anslutningsmöjligheter av givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité. Flödesmättdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga. Tekniska data: • Täthetsklass 2 • Tryckklass A • Intervall: 0,2 – 7 m/s • Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) • Tolerans: $\pm 5 \%$, dock minst $\pm X$ l/s (X = kanalarea i dm^2) Fabrikat: Lindinvent Spjäll: Rektangulärt jalusispjäll JSPM enligt QJB.41 Mätenhet: Rektangulärt flödesmättdon SMRD för separat montering Regulator: RCXb för separat montering Ställdon: DBA för separat montering Tillbehör (<i>ange</i>): Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO₂ Närvarogivare Ställdon till radiatorer och/eller fläktluftkylare Ansl dim: Bredd x Höjd mm (<i>Bredd 200 – 1000, 1200, 1400 och 1600 mm, höjd 200 – 800 och 1000 mm</i>) Rund anslutning Ø630 mm Rund anslutning Ø800 mm	x st x st x st x st