AMA-koder	DCV-BLb	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QJ	**SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON**	
QJE	**FLÖDESHÅLLNINGSDON**	
QJE.2	**Variabelflödesdon**	
	VFD1XX (flödesbalansering) Luftspjäll med förmonterat ställdon och flödesbalanseringsregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av önskat balansförhållande mellan till- och frånluft. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 3 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-BLb Anslutningsdimension: ⌀100 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm, ⌀200 mm, ⌀250 mm, ⌀315 mm, ⌀400 mm, ⌀500 mm (⌀630 mm och ⌀800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning) **VFD2XX (flödesbalansering)** Rektangulärt luftspjäll och mätenhet i delat utförande, med ställdon och flödesbalanseringsregulator för separat montering, med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av önskat balansförhållande mellan till- och frånluft. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 2 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-BLb Anslutningsdimension, rektangulär: • Bredd: 200–1600 mm • Höjd: 200–1000 mm Anslutningsdimension, cirkulär: • ⌀630 mm (700×700) • ⌀800 mm (800×800)	