AMA-koder	DCV-CFb	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QJ	**SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON**	
QJG	**TRYCKHÅLLNINGSDON**	
QJG.1	**Konstanttrycksdon**	
	KTD1XX (konstanttrycksdon med flödesmätning) Luftspjäll med förmonterat ställdon och tryckregulator med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 3 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-CFb Anslutningsdimension: ⌀100 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm, ⌀200 mm, ⌀250 mm, ⌀315 mm, ⌀400 mm, ⌀500 mm (⌀630 mm och ⌀800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning)	
	KTD2XX (konstanttrycksdon med flödesmätning) Rektangulärt luftspjäll och mätenhet i delat utförande, med ställdon och tryckregulator för separat montering, med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal. Flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 2 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-CFb Anslutningsdimension, rektangulär: • Bredd: 200–1600 mm • Höjd: 200–1000 mm Anslutningsdimension, cirkulär: • ⌀630 mm (700×700) • ⌀800 mm (800×800)	