AMA-koder	DCV-FLb	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QJ	**SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON**	
QJE	**FLÖDESHÅLLNINGSDON**	
QJE.1	**Konstantflödesdon**	
	KFD1XX Cirkulärt luftspjäll med förmonterat ställdon och 2-läges flödesregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av inställt flödesläge. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 3 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-FLb Anslutningsdimension: ⌀100 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm, ⌀200 mm, ⌀250 mm, ⌀315 mm, ⌀400 mm, ⌀500 mm (⌀630 mm och ⌀800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning) Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet): • Fast monterad användarpanel för dragbänk **KFD2XX** Rektangulärt luftspjäll och mätenhet i delat utförande, med ställdon och 2-läges flödesregulator med inbyggd flödesgivare för konstanthållning av inställt flödesläge. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 2 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-FLb Anslutningsdimension, rektangulär: • Bredd: 200–1600 mm • Höjd: 200–1000 mm	

AMA-koder	DCV-FLb	
Kod	Text	Antal
	Anslutningsdimension, cirkulär: • ⌀630 mm (700×700) • ⌀800 mm (800×800) Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet): • Användarpanel	