AMA-koder	DCV-RCb	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QJ	**SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON**	
QJE	**FLÖDESHÅLLNINGSDON**	
QJE.2	**Variabelflödesdon**	
	VFD1XX Luftspjäll med förmonterat ställdon och rumsklimatregulator med inbyggd flödesgivare och kanaltemperaturgivare. Anslutningsmöjligheter för givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalitet. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 3 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-RCb Anslutningsdimension: ⌀100 mm, ⌀125 mm, ⌀160 mm, ⌀200 mm, ⌀250 mm, ⌀315 mm, ⌀400 mm, ⌀500 mm (⌀630 mm och ⌀800 mm finns som rektangulära spjäll med rund anslutning) Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet): • Digital användarpanel med börvärdesomställare • Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO_2 • Närvarogivare • Ställdon till radiatorer och/eller fläktluftkylare **VFD2XX** Rektangulärt luftspjäll med ställdon och rumsklimatregulator för separat montering, med inbyggd flödesgivare och kanaltemperaturgivare. Anslutningsmöjligheter för givare för reglering av temperatur och/eller luftkvalitet. Med flödesmätdon med dubbla mätuttag enligt QJJ. Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Tryckklass: A • Täthetsklass: 2 Fabrikat: Lindinvent Typ: DCV-RCb	

AMA-koder	DCV-RCb	
Kod	Text	Antal
	Anslutningsdimension, rektangulär: • Bredd: 200–1600 mm • Höjd: 200–1000 mm Anslutningsdimension, cirkulär: • ⌀630 mm (700×700) • ⌀800 mm (800×800) Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet): • Digital användarpanel med börvärdesomställare • Vägg- eller kanalgivare för temperatur och/eller CO_2 • Närvarogivare • Ställdon till radiatorer och/eller fläktluftkylare	