AMA-koder	ISQ-160/ISQ-200	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QM	**LUFTDON M M**	
QMC	**TILLUFTSDON**	

TDXX
Rektangulärt aktivt tilluftsdon för horisontell montering i undertak, med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck.
Med integrerad donlåda försedd med flödesmätning och motoriserad flödesventil, inklusive:

- Rums- och flödesregulator
- Närvarodetektor
- Rumstemperaturgivare
- Kanaltemperaturgivare
- Ljussensor
- Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter
- Kopplingsbox för anslutning till CAN samt för inkoppling av tillbehör

Fabrikat: Lindinvent
Typ: ISQ-160/ISQ-200
Anslutningsdimension: ⌀160 mm/⌀200 mm

Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet):

- Koldioxid- och fuktgivare: 1/mötesrum
- Digital rumspanel
- Ventilställdon 24 VAC on/off (NC eller NO): 1/radiator
  Mätning av radiatortemperatur
- Styrbox för fläktluftkylare
- Reläbox för belysningsstyrning
- Extern närvarogivare
- Säkerhetsgaller