AMA-koder	ISQ-F	
Kod	Text	Antal
Q	**APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**	
QM	**LUFTDON M M**	
QMC	**TILLUFTSDON**	
	TDXX Rektangulärt aktivt tilluftsdon för synlig montering i tak, med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck. Med integrerad donlåda försedd med flödesmätning och motoriserad flödesventil, inklusive: • Rums- och flödesregulator • Närvarodetektor • Rumstemperaturgivare • Kanaltemperaturgivare • Ljussensor • Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter • Kopplingsbox för anslutning till CAN samt för inkoppling av tillbehör Fabrikat: Lindinvent Typ: ISQ-F Anslutningsdimension: ⌀200 mm Exempel på tillbehör (ange vilka som ska användas med donet): • Koldioxid- och fuktgivare: 1/mötesrum • Digital rumspanel • Ventilställdon 24 VAC on/off (NC eller NO): 1/radiator Mätning av radiatortemperatur • Styrbox för fläktluftkylare • Reläbox för belysningsstyrning • Extern närvarogivare • Säkerhetsgaller	